

aKua173

Limpiador para membranas



C/Montoro 4 9D 28922
Alcorcón-Madrid
España

FICHA TÉCNICA

Descripción y Características

aKua 173 ha sido desarrollado específicamente como un limpiador para sistemas de membranas. Es especialmente efectivo frente a depósitos de naturaleza orgánica, sílice y aluminosilicatos

Aplicación

La dosis típica varía entre 0,5-2 % durante periodos de limpieza de entre 2-12 horas. La dosificación y protocolo de limpieza óptima para aKua 173 debe ser determinada por el personal de KleinScale.

El pH de la solución de limpieza debe respetar siempre las especificaciones del fabricante de las membranas y equipos implicados.

Las soluciones de limpieza preparadas con aKua 173 son alcalinas por lo que deben ser neutralizadas previamente a su vertido cumpliendo con las disposiciones locales/nacionales.

Salud y Seguridad

aKua 173 es una formulación que contiene quelantes biodegradables, surfactantes y fosfatos. Es compatible con aceros al carbono y los materiales de construcción comúnmente utilizados.

La ficha de seguridad está disponible bajo pedido.

Clasificación

Corrosivo para los metales, Categoría 1. H290
Toxicidad aguda, Categoría 4 - Inhalación. H332
Irritación cutánea, Categoría 2. H315
Lesiones oculares graves, Categoría 1. H318
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas - Categoría 2 - H373

Propiedades físicas

Apariencia : Sólido
Color : Blanco
Solubilidad en agua : Completa
pH (2%) : >12

Embalaje

Disponible en envases de 25 Kg.

El tiempo de vida del producto es de 2 años bajo condiciones óptimas de almacenaje

