

aKua 017

Antiespumante

FICHA TÉCNICA

Descripción y Características

aKua 017 es un antiespumante indicado para satisfacer las exigencias de un producto específico para sistemas acuosos que requieran de un antiespumante biodegradable: es de fácil dispersión y eficacia rápida y duradera.

Apto para uso en DAF, tratamientos primarios y deshidratación de fangos.

Aplicación

Se recomienda usar directamente desde la garrafa. En el caso de realizar diluciones mayores de 5 deben efectuarse sólo para el consumo inmediato.

Antes del uso, mezclar o agitar brevemente.

En caso de uso en aguas de descarga, pulverizar de forma continua mediante bombas en agua corriente, o bien, pulverizando contra corriente sobre la espuma. Las cantidades a usar dependen de la composición de las aguas a desespumar. Nuestra experiencia aconseja el uso de 5-10 ppm en continuo.

Salud y Seguridad

Los contenedores deben mantenerse cerrados si no están en uso. Se recomienda almacenar entre 5 °C y 25 °C, y debe protegerse de la congelación.

Propiedades físicas

Apariencia	: Emulsión
Color	: Blanco
Viscosidad	: 130-790 cps
Densidad a 25°C	: 0,955 – 0,990 g/cc
pH	: 6-8

Embalaje

El tiempo de vida del producto es de 12 meses bajo condiciones óptimas de almacenaje

