

# aKua195

Biocida

## FICHA TÉCNICA

### Descripción y Características

aKua 195 ha sido desarrollado como un biocida no oxidante con número de Registro 20-100-10672 cuya finalidad es "Desinfectante para tratamiento de Legionella". El uso descrito es uso en torres de refrigeración, condensadores evaporativos, equipos de humidificación, fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas contra incendios y elementos de aerosolización al aire libre. aKua 195 puede ser compatible con cloro a las dosis de uso.

### Aplicación

El producto puede ser usado en continuo o en choques. Los choques pueden oscilar entre 20-200 ppm en función del tipo de instalación. La dosificación y protocolo óptimo para aKua 195 debe ser determinada por el personal de KleinScale.

### Salud y Seguridad

La ficha de seguridad está disponible bajo pedido.

### Clasificación

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Eye Dam 1: Irritación ocular, categoría 2, H318  
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1, H400  
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1, H410

### Propiedades físicas

Apariencia	: Líquido
Color	: Incoloro
Solubilidad en agua	: Completa
Densidad (25°C)	: 1,03 a 1,06 g/cm <sup>3</sup> 20°C
pH (de suministro)	: 5 - 8

### Embalaje

Disponible en envases de 5, 25, 200 y 1000 Kg.

El tiempo de vida del producto es de 2 años bajo condiciones óptimas de almacenaje

